



Tandremsskivor

Skivor med fast nav:

- MXL: fördelning: 1/25" (2,032mm), bredd: 025(6,4mm), Z = 16 – 72, aluminium
- XL: fördelning 1/5" (5,08mm), bredd: 037 (9,5mm), Z = 10 – 72, stål/aluminium
- L: fördelning 3/8" (9,52mm), bredd: 050/075/100 (12,7/19,1/25,4mm), Z = 10 – 96, stål/gjutjärn
- H: fördelning 1/2" (12,7mm), bredd: 075/100/150/200/300 (19,1/25,4/38,1/50,8/76,2mm), Z = 14 – 120 stål/gjutjärn
- XH: fördelning 7/8" (22,22mm), bredd: 200/300/400 (50,8/76,2/101,6mm), Z = 18 – 120, stål / gjutjärn
- XXH: fördelning 1 1/4" (31,75mm), bredd: 200/300/400/500 (50,8/76,2/101,6/127mm), Z = 18 – 90, stål/gjutjärn

Skivor med konisk holkinfästning:

- L: fördelning 3/8" (9,52mm), bredd: 050/075/100 (12,7/19,1/25,4mm), Z= 18-120, stål / gjutjärn
- H: fördelning 1/2" (12,7mm), bredd: 100/150/200/300 (25,4/38,1/50,8/76,2mm), Z= 16-120, stål/gjutjärn

RPP/HTD – skivor med fast nav:

- RPP3/3M: bredd: 9/15mm, Z= 10 – 72, aluminium
- RPP5/5M: bredd: 9/15/25mm, Z= 12 – 72, stål / aluminium
- RPP8/8M: bredd: 20/30/50/85mm, Z= 22 – 192 stål / gjutjärn
- RPP14/14M: bredd: 40/55/85/115/170mm, Z= 28 – 216, gjutjärn / stål
- 20 M tillverkas på beställning

RPP/HTD – skivor med konisk holkinfästning:

- RPP5/5M: bredd: 15mm, Z = 34 – 136, stål
- RPP8/8M: bredd: 20/30/50/85mm, Z = 22 - 192, stål/gjutjärn
- RPP14/14M: bredd: 40/55/85/115/170mm, Z,= 28 - 216, stål/gjutjärn

Metrisk T och AT - skivor:

- T2,5: bredd: 6mm, Z = 16 – 60
- T5: bredd: 10/16/25mm, Z = 10 – 60
- T10: bredd: 16/25/32/50mm, Z = 12 – 60
- AT5: bredd: 10/16/25mm, Z = 12 – 60
- AT10: bredd: 16/25/32/50mm, Z = 15 – 60

AT20: tillverkas på beställning