



MEGAPOWER remmar för kraftöverföring:

T remmar:

- T 2.5: bredd 4, 6, 8, 10 och 12 mm, Z: 48 - 474
- T 5: bredd 6, 8, 10, 12, 16, 20 och 25 mm, Z: 24 - 391
- T 10: bredd 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 och 75 mm, Z: 26 - 225

Dessutom T 2: bredd 4, 6, 8, 10 och 12 mm, Z: 90, 100 och 144

AT remmar:

- AT 5: bredd 6, 8, 10, 12, 16, 20 och 25 mm, Z: 45 - 400
- AT10: bredd 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 och 75 mm, Z: 50 - 194

Dubbelsidiga T remmar:

- T 2.5 DL: bredd 4, 6, 8, 10 och 12 mm, Z: 183
- T 5 DL: bredd 6, 8, 10, 12, 16, 20 och 25 mm, Z: 82 - 220
- T 10 DL: bredd 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 och 75 mm, Z: 26 - 188

MEGALINEAR remmar som metervara för linjärbruk:

MEGALINEAR levereras på 50 och 100 m rullar. Övriga längder fås enligt överenskommelse.

MEGALINEAR remmar fås även färdigt ihopsatta till önskad längd.

T remmar:

- T 5: bredd 6, 8, 10, 12, 16, 20 och 25 mm
- T 10: bredd 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 och 75 mm
- T 20: bredd 25, 32, 50, 75, 100 och 150 mm

AT remmar:

- AT 3: bredd 10, 20, 25 och 50 mm
- AT 5: bredd 6, 10, 16, 25, 32, 50, 75 och 100 mm
- AT 10: bredd 16, 25, 32, 50, 75 100 och 150 mm
- AT 20: bredd 25, 32, 50, 75, 100, 150 och 200 mm

Motsvarande remmar kan även fås som dubbelsidiga (DL)

MEGAFLEX remmarnas baksida kan täckas med olika gummi- eller plastlager beroende på användningsändamål