



MEGAPOWER tehonsiirtohihnat:

T hihnat:

- T 2.5: leveydet 4, 6, 8, 10 ja 12 mm, Z: 48 - 474
- T 5: leveydet 6, 8, 10, 12, 16, 20 ja 25 mm, Z: 24 - 391
- T 10: leveydet 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 ja 75 mm, Z: 26 - 225

Lisäksi T 2: leveydet 4, 6, 8, 10 ja 12 mm, Z: 90, 100 ja 144

AT hihnat:

- AT 5: leveydet 6, 8, 10, 12, 16, 20 ja 25 mm, Z: 45 - 400
- AT10: leveydet 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 ja 75 mm, Z: 50 - 194

Kaksipuoliset T hihnat:

- T 2.5 DL: leveydet 4, 6, 8, 10 ja 12 mm, Z: 183
- T 5 DL: leveydet 6, 8, 10, 12, 16, 20 ja 25 mm, Z: 82 - 220
- T 10 DL: leveydet 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 ja 75 mm, Z: 26 - 188

MEGALINEAR metritavarahihnat lineaarikäyttöihin:

MEGALINEAR hihnat toimitetaan vakiona 50 ja 100 m keloissa. Muita pituuksia saatavissa sopimuksen mukaan.

MEGALINEAR hihnoja saa myös liitettynä valmiiksi hihnaksi haluttuun pituuteen.

T hihnat:

- T 5: leveydet 6, 8, 10, 12, 16, 20 ja 25 mm
- T 10: leveydet 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 ja 75 mm
- T 20: leveydet 25, 32, 50, 75, 100 ja 150 mm

AT hihnat:

- AT 3: leveydet 10, 20, 25 ja 50 mm
- AT 5: leveydet 6, 10, 16, 25, 32, 50, 75 ja 100 mm
- AT 10: leveydet 16, 25, 32, 50, 75, 100 ja 150 mm
- AT 20: leveydet 25, 32, 50, 75, 100, 150 ja 200 mm

Vastaavat hihnat saa myös 2-puolisella hammastuksella (lisämerkintä: DL)

MEGAFLEX hihnojen selkäpuoli voidaan päällystää erilaisilla kumi- tai muovipinnoilla riippuen käsiteltävän tavaran vaatimista ominaisuuksista.